


# Honeywell Dairesel Kayıt Cihazı



Model	DR4300 Basic	DR4300 Enhanced	DR4500 Classic	DR4500 Truline
Ekran	Analog 254mm (10in.)	Digital 254mm (10in.)	Digital 305mm (12in.)	Digital 305mm (12in.)
Analog Giriş	2'ye kadar	2'ye kadar	2'ye kadar	4'ye kadar
Giriş Tipleri	T/C,RTD,4-20mA,mV,V	T/C,RTD,4-20mA,mV,V	T/C,RTD,4-20mA,mV,V, Radiamatic	T/C,RTD,4-20mA,mV,V, Radiamatic
Örnekleme Zamanı	330ms	330ms	330ms/2Giriş	330ms/2Giriş
Chart Hızı	24 hrs.,7 days	1hr/rev.-744hr/rev.	1hr/rev.-744hr/rev.	6hr/rev.-744hr/rev.
Hassasiyet	0,35%	0,10%	0,10%	0,10%
Alarm Çıkışı	Yok	2 Adet	6 Adet	6 Adet
Dijital Giriş	Yok	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Auxiliary Çıkış	Yok	1 Adet	3 Adet	3 Adet
Transmitter Power	Var	Var	Var	Var
Totalizer	Yok	1 Adet	1 Adet	2'ye kadar
Matematiksel İşlemci	Yok	Yok	Yok	Var
Haberleşme	Yok	RS-485 Modbus	RS-485 Modbus	RS-485 Modbus
Kayıt Yeri	Kağıt	Kağıt	Kağıt	Kağıt
Koruma Sınıfı	IP65-NEMA 3	IP65-NEMA 3	IP65-NEMA 3	NEMA4X
Konfigürasyon	Dip Switch	Keypad/Prompts	Keypad/Prompts	Keypad/Prompts
Boyutları	356x356x107 mm	356x356x107 mm	356x419x107 mm	356x419x107 mm
Besleme	90-250 Vac	90-250 Vac	120-240 Vac	120-240 Vac
Approval	CE/UL/CSA	CE/UL/CSA/FM Limit	CE/UL/CSA/FM Limit	CE/UL/CSA/FM Limit

## DR4300 Basic Dairesel Kağıtlı Yazıcı

Honeywell DR4300 Basic Kayıt Cihazı, 254mm kağıt ebadı ,  $\pm 0.35\%$  hassasiyet, transmitter beslemesi, üniversal giriş, CE,UL,CSA.

### Uygulamalar

- Tekstil sanayii,
- Atık izleme prosesleri,
- Isıl işlem prosesleri,
- İlaç ve biyokimya sanayii,
- Günlük prosesler

### Açıklamalar

Honeywell DR4300,254mm genel kullanım amaçlı, ekonomik, mikroprosesör tabanlı dairesel kağıtlı kayıt cihazlarıdır. İki farklı modeli ( dijital göstergeli veya göstergesiz) mevcuttur. DR4300 göstergeli modeli  $\pm 0.10\%$  'luk hassasiyete, kendini test etme özelliğine sahiptir.DR4300 göstergesiz modeli en fazla 0,35%'lık bir hata ile değeri gösterme, kendini test etme iki girişe çıkabilme ve DIP switch konfigürasyonu özelliklerine sahiptir. Her iki model de 1 veya 2 kalemli olarak bulunur ve UL/CSA/CE sertifikalarına sahiptir.

## DR4500 Classic Dairesel Kayıtlı Cihazlar

Honeywell DR4500 Classic Kayıt Cihazı, 301mm 12", dairesel kağıda kayıt ,  $\pm 0.1\%$  hassasiyet, dijital display, alarmlar, haberleşme, setpoint rampası, totalizasyon, transmitter beslemesi, timer, yedek çıkışı, üniversal giriş, CE,UL,CSA,FM.

### Özellikler

- Opsiyonel alarmlar
- Setpoint programlama
- Totalizasyon
- RS485 Modbus haberleşme

### Açıklamalar

Honeywell DR4500 batch proses kayıt ihtiyaçlarınızı yüksek performansla karşılayan 12" dijital dairesel kayıt cihazıdır. HTST/Pastörizasyon Akış modeli ise Honeywell Truline kayıt cihazının geniş kapasitesini özel niteliklerle birleştirerek süt ve pastörizasyon endüstrisinin günümüz gereksinimlerine cevap verir. Truline kayıt cihazlarının atık su versiyonu endüstriyel ve kentsel atık suyun izlenmesi ve kaydı için gerekli olan Weir, Parshall flume ve Palmer-Bowlus hesaplaması gibi özelliklere sahiptir.

# Honeywell Dairesel Kayıt Cihazı



Malzeme Cinsi	Sipariş Kodu
<b>DR4300 Dairesel Kaydedici</b>	
1 Kalemli Kaydedici	DR4321-0000-G0100-0000-00-000-00
2 Kalemli Kaydedici, Katlamalı Kağıtlı	DR4322-0000-G0100-0000-00-000-00
1 Kalemli Kaydedici, VFD Displayli	DR4331-0000-G0100-0000-00-000-00
2 Kalemli Kaydedici, VFD Displayli	DR4332-0000-G0100-0000-00-000-00
1 Kalemli PID kontrol Çıkışı,VFD Display	DR4331-30E0-G0100-0000-00-000-00
2 Kalemli PID Kontrol Çıkışı,VFD Display	DR4332-30E0-G0100-0000-00-000-00
<b>Tüm Modeller İçin Opsiyonlar</b>	
2 Çıkış ( Alarm / On-Off Kontrol )	
4-20 mA Retransmission Çıkışı	
1 PID Kontrol/SetPoint Programlama/Timer	
<b>DPR4500A Dairesel Kaydedici</b>	
1 Kalemli Kaydedici-Üniversal Giriş	DR45A1-1000-00-000-0-000000-0
2 Kalemli Kaydedici-Üniversal Giriş	DR45A2-1100-00-000-0-000000-0
Truline 3 kanallı Kaydedici-Üniversal Giriş	DR45AT-1110-00-000-0-000000-0
Truline 4 kanallı Kaydedici-Üniversal Giriş	DR45AT-1111-00-000-0-000000-0
<b>Tüm Modeller İçin Opsiyonlar</b>	
Yedek 4-20mA Çıkış farkı :000 kodu 100 olur	
RS485 Haberleşme RTU	

